

Empfehlungen für Planung und Anwendung

Produkt : **Topalit und Topset Fensterbänke**

Stand : 2025

Seiten : 1

Produktbeschreibung : Schichtstoffe bestehen aus einem mit Hochdrucklaminat beschichteten Spanplattenkern und sind nur eingeschränkt feuchtebeständig. Oberfläche und Vorderkante sind mit Laminat beschichtet. Unterseite und Hinterkante sind mit Gegenzuglaminat beschichtet und damit keine Sichtflächen.
Farben: Topset Marmor-Grau und Weiß,
Topalit Travertin und Weiß.

Anwendungsbereiche : Innenfensterbank

Voraussetzungen : Der Untergrund (Mauerbrüstung) muss belastbar, gerade und sauber sein, das Fenster muss in endgültiger Lage fertig eingebaut sein.
Bei Verwendung der Abschlussprofile ist von der Länge der Fensterbank pro verwendetem Abschlussprofil mindestens 3 mm abzuziehen.

Maße / Daten : Standardlänge: Topset 5300 mm, Topalit 5600 mm
Fixlängen zugeschnitten
Einbaulänge: max. 5300 mm bzw. 5600 mm
Breite: 150 mm bis 600 mm nach Preisliste

Zubehör : Abschlussprofile paarweise aus Kunststoff, max. bis 300 mm teilbar

Zusatzarbeiten : Zuschnitt von Zwischenbreiten ohne Kantenlaminat
Zuschnitt von Zwischenbreiten mit Kantenlaminat
Eck- und Kantenaußeklinkungen
Kanten / Köpfe laminieren

Verlegung : Vorab ist empfehlenswert, die Fensterbank einmal „trocken“ einzupassen.
Als Kleber empfehlen wir niedrig expandierenden Montageschaum oder Silikon.
Diesen auf die Brüstung in Schlangenlinien auftragen. Dann die Fensterbank unter die Nut des Fensterrahmens schieben und in den Kleber eindrücken.
Auf waagerechten Einbau in allen Dimensionen achten.
Fugenversiegelung mit farblich passendem Silikon.

Nacharbeiten : Säubern der Fensterbank
Entfernen von Staub und Bohrspänen.

Pflegehinweise : Topset Fensterbänke bedürfen keiner Wartung.
Wir empfehlen lediglich eine regelmäßige Reinigung.

Reinigung : Benutzen Sie immer saubere Schwämme oder Tücher.
Zement- und Kalkrückstände sowie anderer Bauschmutz auf der ungeschützten Oberfläche muss sofort (vor Aushärtung) mit viel Wasser entfernt werden.
Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel oder Neutralreiniger. Lassen sich Verschmutzungen so nicht entfernen, empfehlen wir ein mildes Scheuermittel. Keinesfalls stark säurehaltige Reiniger (Badreiniger) verwenden.
Jeden Reiniger vor großflächigem Einsatz zuerst an unauffälliger Stelle prüfen und nur einsetzen, wenn nach entsprechender Einwirkzeit keine Oberflächenveränderungen beobachtet werden können.

Stand: 2025

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand und unseren darauf beruhenden Erfahrungen. Die beschriebenen Anwendungen und Vorgehensweisen sind Beispiele und berücksichtigen nicht die besonderen Gegebenheiten im Einzelfall. Die Angaben und die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck ist in jedem Fall bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung der Probst Baustoff-Vertriebs GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.